

L	H	Ø	Profile	Hauteur clous	Qty studs	Ø without studs mm	Ø standard
225	30	20	MS Snow	1,8 - 2,2 - 2,7 - 3,5mm	323	+16mm	643-653
			MS15	2,2 - 2,7 - 3,5mm	373	+22mm	
			MS12R	2,2 - 2,7 - 3,5 - 4,0mm	497	+16mm	
235	35	20	MS Snow	1,8 - 2,2 - 2,7 - 3,5mm	338	+16mm	673-683
			MS15	2,2 - 2,7 - 3,5mm	455	+22mm	
			MS12R	2,2 - 2,7 - 3,5 - 4,0mm	520	+16mm	
245	30	20	MS Snow	1,8 - 2,2 - 2,7 - 3,5mm	329	+16mm	655-665
			MS15	2,2 - 2,7 - 3,5mm	443	+22mm	
			MS12R	2,2 - 2,7 - 3,5 - 4,0mm	507	+16mm	
245	35	20	MS Snow	1,8 - 2,2 - 2,7 - 3,5mm	342	+16mm	680-690
			MS15	2,2 - 2,7 - 3,5mm	460	+22mm	
			MS12R	2,2 - 2,7 - 3,5 - 4,0mm	525	+16mm	
245	45	20	MS Snow	1,8 - 2,2 - 2,7 - 3,5mm	366	+16mm	729-739
			MS15	2,2 - 2,7 - 3,5mm	493	+22mm	
			MS12R	2,2 - 2,7 - 3,5 - 4,0mm	563	+16mm	
255	30	20	MS Snow	1,8 - 2,2 - 2,7 - 3,5mm	332	+16mm	661-671
			MS15	2,2 - 2,7 - 3,5mm	447	+22mm	
			MS12R	2,2 - 2,7 - 3,5 - 4,0mm	511	+16mm	
255	35	20	MS Snow	1,8 - 2,2 - 2,7 - 3,5mm	345	+16mm	687-697
			MS15	2,2 - 2,7 - 3,5mm	465	+22mm	
			MS12R	2,2 - 2,7 - 3,5 - 4,0mm	531	+16mm	
265	30	20	MS Snow	1,8 - 2,2 - 2,7 - 3,5mm	419	+16mm	667-679
			MS15	2,2 - 2,7 - 3,5mm	516	+22mm	
			MS12R	2,2 - 2,7 - 3,5 - 4,0mm	580	+16mm	
275	30	20	MS Snow	1,8 - 2,2 - 2,7 - 3,5mm	423	+16mm	673-685
			MS15	2,2 - 2,7 - 3,5mm	520	+22mm	
			MS12R	2,2 - 2,7 - 3,5 - 4,0mm	651	+16mm	
275	35	20	MS Snow	1,8 - 2,2 - 2,7 - 3,5mm	440	+16mm	701-713
			MS15	2,2 - 2,7 - 3,5mm	542	+22mm	

			MS12R	2,2 - 2,7 - 3,5 - 4,0mm	677	+16mm	
285	30	20	MS Snow	1,8 - 2,2 - 2,7 - 3,5mm	512	+16mm	679-691
			MS15	2,2 - 2,7 - 3,5mm	525	+22mm	
			MS12R	2,2 - 2,7 - 3,5 - 4,0mm	656	+16mm	
285	40	20	MS Snow	1,8 - 2,2 - 2,7 - 3,5mm	555	+16mm	736-748
			MS15	2,2 - 2,7 - 3,5mm	569	+22mm	
			MS12R	2,2 - 2,7 - 3,5 - 4,0mm	711	+16mm	
295	30	20	MS Snow	1,8 - 2,2 - 2,7 - 3,5mm	516	+16mm	685-697
			MS15	2,2 - 2,7 - 3,5mm	530	+22mm	
			MS12R	2,2 - 2,7 - 3,5 - 4,0mm	662	+16mm	
305	30	20	MS Snow	1,8 - 2,2 - 2,7 - 3,5mm	521	+16mm	691-703
			MS15	2,2 - 2,7 - 3,5mm	534	+22mm	
			MS12R	2,2 - 2,7 - 3,5 - 4,0mm	668	+16mm	
Standard number of studs, it's possible to reduce the quantity for the three designs — For the MS12R design, it's possible to increase the quantity of studs by up to 30%.							